

**SECCIÓN**

**01**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El esmalte MARSELLA BASE AGUA es un acabado anticorrosivo base agua con un excelente poder cubriente elaborado a base de resinas 100 % acrílicas emulsionadas en agua y libre de plomo.

Ideal para su uso en cocinas, baños y superficies metálicas con una excelente resistencia a la formación de hongos debido a la humedad en exteriores e interiores, garantizando una excelente adherencia en diferentes superficies, excelente resistencia al lavado y una máxima duración.

**USOS RECOMENDADOS:**

Superficies de cemento, yeso, metal y mampostería en interiores y exteriores

**COLORES**

1,250 colores disponibles en el catálogo de colores EUROSTAR

**ACABADO**

Brillante

**SECCIÓN**

**02**

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

**RANGO DE VISCOSIDAD**

60 a 80 unidades Krebs  
@ 25 ° C. al momento  
de su envasado

**SÓLIDOS**

30 % mínimo.

**DENSIDAD**

1.000 kg./l promedio.

**ACABADO**

brillante con excelente poder  
cubriente

**LAVABILIDAD**

Superior a 15,000 ciclos con  
solución jabonosa no abrasiva

**SECADO AL TACTO**

4 horas máximo

**SECADO DURO**

24 horas máximo

**SECADO TOTAL**

7 días

**RENDIMIENTO**

10-12 m<sup>2</sup>/litro a dos manos.

**VOC S**

inferior a 120 g/lit acorde a norma NOM-123-  
SEMARNAT-1998.

**SECCIÓN**

**03**

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

**ESTABILIDAD**

El producto tiene una vida útil de 18 meses a partir de su fecha de fabricación conservado en su envase original perfectamente cerrado y almacenado en un lugar bajo techo fresco y seco y más segura para su uso en interiores.

**SECCIÓN****04****DATOS DE APLICACIÓN**

---

**PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN**

La superficie debe estar libre de pintura suelta, polvo o grasa, para ello se recomienda limpiar antes de aplicar. Utilice cepillo de alambre, espátula, cincel o lija.

Este producto viene listo para aplicarse previa agitación.

Se recomienda aplicar 2 capas, en caso necesario adelgazar máximo con un 10% de agua limpia.

Se debe agitar hasta obtener una mezcla uniforme.

Se puede aplicar con brocha, rodillo o con equipo de aspersión.

Si se requiere de una segunda capa aplicar después de 30 minutos. Limpiar equipo y herramienta con abundante agua.

**SECCIÓN****05****MANEJO DEL PRODUCTO**

---

Aplicar en lugares ventilados.

No ingerir alimentos durante su aplicación.

Manténgase apartado de altas temperaturas

Ciérrese bien el envase después de cada uso.

Evite el contacto con los ojos.

No mezcle con ningún otro tipo de material y productos diferentes a los señalados en este boletín técnico.

El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a los expresados en este boletín técnico queda bajo responsabilidad total del comprador, aplicador o usuario.



SECCIÓN

06

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

---

No se recomienda aplicar en muros que están constantemente húmedos o que estén en contacto con material suelto como tierra

SECCIÓN

07

PRESENTACIÓN DE ENVASE

---

Bote de litro, galón, cubeta y tambo.

SECCIÓN

08

IMPORTANTE

---

Industria Mexap de México S.A. de C.V. Garantiza que este producto cumple con las características técnicas aquí descritas; siempre y cuando, sea usado de acuerdo a las recomendaciones establecidas en este boletín técnico. Considerando que, este producto podría ser utilizado bajo condiciones ajenas a nuestro control, esta garantía ampara únicamente el producto en referencia a que esté libre de defectos de composición y fabricación del mismo. Esta garantía es aplicable al cumplimiento de las características físico-químicas y de desempeño del producto. El alcance de esta garantía por parte de Pinturas EUROSTAR de Industria Mexap de México S.A de C.V. consiste en la sustitución y cambio físico del producto no conforme y no cubre ningún otro daño adicional, incidental o consecuente. Toda reclamación de esta garantía deberá ser presentada por escrito al departamento de ventas y comercialización dentro de los 5 días subsecuentes a la detección de la irregularidad o defecto y hasta un año a partir de la fecha de compra.